

Electronic pallet truck

TRANSPALLET ELETTRONICO

sipi 
PESATURA & AUTOMAZIONE

SIPI SERIE LWE-160



Il transpallet pesatore è attrezzato con bilancia elettronica e terminale WiFi per trasmettere i dati di pesatura direttamente al sistema gestionale aziendale.

The weighing pallet truck is equipped with an electronic scale and WiFi terminal to transmit weighing data directly to the company's management system.

SIPI srl

Via Lazzaretto, 10 - 21013 Gallarate (VA) ITALY | Tel. +39 0331791275 | www.sipi.it | comm@sipi.it

VANTAGGI | BENEFITS

- Risparmio di tempo nell'allestimento ordini.
Time savings in order picking.
- Eliminazione degli errori durante l'allestimento ordini.
Elimination of errors during order picking.
- Migliore qualità del servizio fornito ai clienti.
Improved quality of customer service.
- Minore manipolazione della merce.
Less handling of goods.
- Minore fatica del personale addetto alla movimentazione.
Less fatigue of handling personnel.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Portata carrello kg 1600.
Trolley capacity kg 1600.
- Portata pesatura kg 1500 doppio campo.
Weighing capacity kg 1500 double range.
 - Campo 1: 0 kg – 600 kg- risoluzione 200 g.
Range 1: 0 kg - 600 kg- resolution 200 g.
 - Campo 2: 601 kg- 1500 kg – risoluzione 500 g.
Range 2: 601 kg - 1500 kg - resolution 500 g.
- Accesso al carrello con codice PIN.
Cart access with PIN code.
- Ruota trazione in Tophane.
Tophane traction wheel.
- Rulli singoli in poliuretano con rullino d'invito.
Single polyurethane rollers with invitation rollers.
- Freni elettromagnetici.
Electromagnetic brakes.
- Led indicatore dello stato di carica della batteria.
LED battery charge status indicator.
- Scartamento esterno forche mm. 520.
Fork outer gauge mm 520.
- Lunghezza forche mm. 1150.
Fork length mm 1150.
- Certificato di Conformità CE, Libretto uso e manutenzione.
EC Certificate of Conformity, User's Manual.
- Batteria 24V-225Ah completa di rabbocco automatico e tanica.
Battery 24V-225Ah complete with automatic top-up and canister.
- Caricabatteria 24V-40°.
Battery charger 24V-40°.

